

HEPA自動化伺服摺紙機

No.	規格\機型	610WP	745WP	1220WP
1	紙捲寬度 (mm)	610	745	1220
2	摺紙送紙速度 (max. m/min)	15	15	15
3	摺紙高度			
	16 ^T 摺刀座(特殊) (mm)	19—30	19—30	19—30
	8 ^T 摺刀座(特殊) (mm)	35—60	35—60	35—60
4	噴膠頭數量與間距	間距1``	間距1``	間距1``
	上噴膠座 (PC.)	24	30	48
	下噴膠座 (PC.)	24	30	48
5	噴膠座與噴膠頭固定型式	立式垂直噴膠	立式垂直噴膠	立式垂直噴膠
6	噴膠方式			
	(1)連續噴膠	標準	標準	標準
	(2)間歇斷續噴膠	特殊	特殊	特殊
	(3)摺紙摺數設定切割線自動停膠	特殊	特殊	特殊
7	紙捲張力 (PID) 控制，張力可經 (I/P) 調整	標準	標準	標準
	紙捲軸	氣壓軸	氣壓軸	氣壓軸
8	紙捲軸氣壓式升降機構	標準	標準	標準
10	驅動馬達			
	紙捲軸 (AC伺服馬達)	1.8KW	1.8KW	1.8KW
	摺刀座 (AC伺服馬達)	1.8KW	1.8KW	1.8KW
	摺紙滾輪 (AC伺服馬達)	1.8KW	1.8KW	1.8KW
11	收紙輸送帶 (減速馬達 + 變頻器)	1HP	1HP	1HP
	控制系統	人機.PLC.伺服	人機.PLC.伺服	人機.PLC.伺服
12	電力規格	AC220V / 3PH	AC220V / 3PH	AC220V / 3PH
13	機器尺寸			
	機台本體：長 (mm)	5,200	5,200	5,200
	機台本體：寬 (mm)	970	1,120	1,590
	機台本體：高 (mm)	1,350	1,350	1,350
	輸送台：長 (mm)	2,150	2,150	2,150
	輸送台：寬 (mm)	800	800	800
	輸送台：高 (mm)	930	930	930
14	機器重量			
	機台本體 (Kg)	1,400	2,000	2,500
	輸送台 (Kg)	200	250	350
15	特殊配件			
	(1) 冷卻風扇	V	V	V
	(2) 紙寬裁刀 (適用於臥式水平噴膠)	V	V	V